

ABRILLANTADOR SUELOS SHINE REMOVAL

INGREDIENTES:

Inferior al 5%: Tensioactivos aniónicos.
Inferior al 5%: Tensioactivos no iónicos.
Inferior al 5%: Policarboxilatos
Perfume (con Linalool)
Conservantes (Methylisothiazolinone y Methylchlorisothiazolinone)

CARACTERISTICAS:

Aspecto: Líquido
Color: Opaco azul
Olor: Floral
pH: $7 \pm 0,50$ al 100%
Densidad: $1 \pm 0,02$ gr/ml

PROPIEDADES:

Producto autobrillante especialmente indicado para la conservación del brillo en los pavimentos cristalizados o abrillantados. Limpia, no resbala y no marca pisadas.
Ideal para suelos de mármol, terrazo, barro cocido, mosaico, etc.

FORMA DE USO:

Extender uniformemente con el mocho bien escurrido una solución de 20 ml de producto por cada litro de agua. Con máquinas de fregado provistas de discos rojos o blancos se utiliza la mitad de la dosis, siendo aconsejable eliminar la espuma añadiendo "DIFOAM DV 10" en el depósito de recogida de agua. Al secar se obtiene un brillo intenso y duradero.

PACKING:

| Código | Formato | Unid/Caja | Cajas/Pallet | Código EAN 13 |
|---------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 2617519 | 1 Litros | 15 | 50 | 8436002617519 |
| 2617526 | 5 Litros | 3 | 48 | 8436002617526 |
| 2617533 | 25 Litros | 1 | 12 | 8436002617533 |

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado por su municipio.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

ALMACENAMIENTO:

ITC (R.D.379/2001): No relevante
Clasificación: No relevante
Temperatura: Entre 5° y 35° C

Tiempo máximo: 48 meses
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.